



CUP WALL 12 alu pol


FC30-0

Bei der Wandleuchte **CUP WALL** wird das Licht durch zwei Bone China Porzellan Schirme gleichmäßig nach oben und nach unten abgeben. Durch die nach innen gezogene Form der Porzellanschirme wird das Licht derart entblendet und gelenkt, dass Raum und Wand atmosphärisch beleuchtet werden.

Design: Tobias Grau

CUP WALL 12 alu pol

FC30-0



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Wandaufbau
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	asymmetrisch
Leuchtenlichtstrom	424 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißbeindruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	12 W
Oberfläche	poliert
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	2
Werkstoff des Leuchtenschirms	Porzellan
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Länge	215 mm
Breite	120 mm
Höhe	165 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Justierbar	Nein
Brandschutz "F"	Ja

tobias grau



CUP WALL 12 alu pol


FC30-0

With the wall luminaire **CUP WALL**, light is emitted through a bone china porcelain shade evenly upwards and downwards. The inwardly drawn form of the porcelain shade directs light and suppresses glare, atmospherically lighting the room and walls.

Design: Tobias Grau

CUP WALL 12 alu pol

FC30-0



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	wall-mounted (surface)
Light emission	direct/indirect
Light distribution	asymmetric
Luminaire luminous flux	424 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	220-240 V
Power frequency	50 / 60 Hz
Power consumption (maximum)	12 W
Surface	polished
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	2
Lampshade material	porcelain
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Length	215 mm
Width	120 mm
Height	165 mm
Head adjustable	No
Adjustable	No
Fire protection "F"	Yes

tobias grau



CUP WALL 12 alu pol

FC30-0

Design: Tobias Grau

tobias grau

CUP WALL 12 alu pol

FC30-0



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	wall-mounted (surface)
Flux lumineux sortant	direct/indirect
Répartition de la lumière	assymétrique
Flux lumineux du luminaire	424 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Puissance consommée (maximal)	12 W
Surface	poli
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	2
Matériau de l'abat jour du luminaire	porcelain
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Longueur	215 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	165 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Ajustable	Non
Protection contre le feu "F"	Oui

tobias grau



CUP WALL 12 alu pol

FC30-0

La lampada da parete **CUP WALL 12** indirizza egualmente la luce verso l'alto e verso il basso attraverso due schermi in porcellana Bone China.

Grazie alla forma curva verso l'interno degli schermi in porcellana si evita l'abbagliamento e la luce viene indirizzata in modo tale che la stanza e la parete vengano illuminate, creando una piacevole atmosfera.

Design: Tobias Grau

CUP WALL 12 alu pol

FC30-0



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	wall-mounted (surface)
Emissione di luce	diretto/indiretto
Distribuzione della luce	asymmetric
Lumen de lampada	424 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Voltaggio da/a	220-240 V
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Consumo (massimale)	12 W
Finitura	polished
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	2
Materiale del paralume	porcelain
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Lunghezza	215 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	165 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile	No
Protezione antincendio "F"	Si

tobias grau