





20

**Zuuk** Design: Ingo Maurer 1994

Edelstahl, farblos eloxiertes Aluminium, hitzebeständiges satiniertes Glas. 230/125 Volt. Halogen max. 60 Watt, Sockel B15d. Nicht verstellbar. Aufputz-Montagedose mit Abdeckscheibe Ø 8 cm. Die Montage ist auch auf Unterputzdose möglich. Auch an der Wand zu montieren. Lieferung mit Leuchtmittel.

Stainless steel, anodized aluminium, heat-resistant satin-frosted glass. 230/125 volts. Halogen max. 60 watts, B15 d socket. Non-adjustable. Box with cover Ø 8 cm, for surface mounting. Flush-mounted installation is also possible. Also suitable for use as wall light. Complete with bulb.

Acier inoxydable, aluminium anodisé incolore, verre satiné résistant à la chaleur. 230/125 volts. Ampoule halogène 60 watts max., culot B15d. Pas de possibilité de réglage en hauteur. Boîte pour le montage sur crépi avec rondelle Ø 8 cm de recouvrement. Le montage sur une boîte encastrable sous crépi est également faisable. Possibilité de montage en applique. Livrée avec ampoule.

Acciaio inossidabile, alluminio anodizzato naturale, vetro satinato termoresistente. 230/125 volt. Lampadina alogena 60 watt max., base B15 d. Non regolabile. Scatola di derivazione esterna a soffitto con rosone Ø 8 cm. Possibilità di montaggio con una scatola di derivazione incassata. È possibile montarla anche a parete. Fornita con lampadina.